

Schlauch – metrisch, Wand 0,75 mm

DB 127

Metrischer Schlauch, extrudiert in PTFE, FEP, PFA oder ETFE (TEFZEL)

0,75 mm Wandstärke (DB 127)

Bestell-Gr. DI/DA mm	DI mm	Tol. ± mm	Wand- stärke mm
1,50/ 3,00	1,50	0,10	0,75 ± 0,10
3,00/ 4,50	3,00	0,15	0,75 ± 0,10
3,50/ 5,00	3,50	0,15	0,75 ± 0,10
4,00/ 5,50	4,00	0,15	0,75 ± 0,10
4,50/ 6,00	4,50	0,20	0,75 ± 0,10
5,00/ 6,50	5,00	0,20	0,75 ± 0,10
5,50/ 7,00	5,50	0,20	0,75 ± 0,10
6,00/ 7,50	6,00	0,20	0,75 ± 0,10
6,50/ 8,00	6,50	0,20	0,75 ± 0,10
7,00/ 8,50	7,00	0,20	0,75 ± 0,10
7,50/ 9,00	7,50	0,20	0,75 ± 0,10
8,00/ 9,50	8,00	0,20	0,75 ± 0,10
8,50/10,00	8,50	0,30	0,75 ± 0,10
9,00/10,50	9,00	0,30	0,75 ± 0,10
9,50/11,00	9,50	0,30	0,75 ± 0,10
10,00/11,50	10,00	0,30	0,75 ± 0,10
11,00/12,50	11,00	0,30	0,75 ± 0,10
12,00/13,50	12,00	0,30	0,75 ± 0,10

Bestell-Gr. DI/DA mm	DI mm	Tol. ± mm	Wand- stärke mm
13,00/14,50	13,00	0,30	0,75 ± 0,10
14,00/15,50	14,00	0,30	0,75 ± 0,10
15,00/16,50	15,00	0,40	0,75 ± 0,10
16,00/17,50	16,00	0,40	0,75 ± 0,10
17,00/18,50	17,00	0,40	0,75 ± 0,10
18,00/19,50	18,00	0,40	0,75 ± 0,10
19,00/20,50	19,00	0,40	0,75 ± 0,10
19,50/21,00	19,50	0,40	0,75 ± 0,10
22,00/23,50	22,00	0,50	0,75 ± 0,10
22,50/24,00	22,50	0,50	0,75 ± 0,10
23,50/25,00	23,50	0,50	0,75 ± 0,10
25,00/26,50	25,00	0,50	0,75 ± 0,10
28,00/29,50	28,00	0,50	0,75 ± 0,10
29,00/30,50	29,00	0,50	0,75 ± 0,10

Lieferform und Aufmachung für metrische Schläuche

Entsprechen denen für AWG- oder Zolltypen in vergleichbaren Abmessungen. Siehe entsprechende Seiten.