

Schlauch – metrisch, Wand 1,25 und 1,50 mm

DB 122
DB 123

Metrischer Schlauch, extrudiert in PTFE, FEP, PFA oder ETFE (TEFZEL)

1,25 mm Wandstärke (DB 122)

Bestell-Gr. DI/DA mm	DI mm	Tol. ± mm	Wand- stärke mm
2,00/ 4,50	2,00	0,10	1,25 ± 0,20
6,50/ 9,00	6,50	0,20	1,25 ± 0,20
11,00/13,50	11,00	0,30	1,25 ± 0,20
13,00/15,50	13,00	0,30	1,25 ± 0,20
14,00/16,50	14,00	0,30	1,25 ± 0,20
16,00/18,50	16,00	0,40	1,25 ± 0,20
18,00/20,50	18,00	0,40	1,25 ± 0,20
22,50/25,00	22,50	0,50	1,25 ± 0,20

1,50 mm Wandstärke (DB 123)

Bestell-Gr. DI/DA mm	DI mm	Tol. ± mm	Wand- stärke mm
1,50/ 4,50	1,50	0,10	1,50 ± 0,20
2,00/ 5,00	2,00	0,15	1,50 ± 0,20
3,00/ 6,00	3,00	0,15	1,50 ± 0,20
5,00/ 8,00	5,00	0,20	1,50 ± 0,20
6,00/ 9,00	6,00	0,20	1,50 ± 0,20
10,00/13,00	10,00	0,30	1,50 ± 0,20
12,00/15,00	12,00	0,30	1,50 ± 0,20
13,00/16,00	13,00	0,30	1,50 ± 0,20
14,00/17,00	14,00	0,30	1,50 ± 0,20
16,00/19,00	16,00	0,40	1,50 ± 0,20
18,00/21,00	18,00	0,40	1,50 ± 0,20
19,00/22,00	19,00	0,40	1,50 ± 0,20
20,00/23,00	20,00	0,50	1,50 ± 0,20
21,00/24,00	21,00	0,50	1,50 ± 0,20
22,00/25,00	22,00	0,50	1,50 ± 0,20
25,00/28,00	25,00	0,50	1,50 ± 0,20
28,00/31,00	28,00	0,50	1,50 ± 0,20
29,00/32,00	29,00	0,50	1,50 ± 0,20
30,00/33,00	30,00	0,60	1,50 ± 0,20
40,00/43,00	40,00	0,75	1,50 ± 0,20
49,00/52,00	49,00	0,75	1,50 ± 0,20

Lieferform und Aufmachung für metrische Schläuche:

Entsprechen denen für AWG- oder Zolltypen in vergleichbaren Abmessungen. Siehe entsprechende Seiten.