

Schlauch – metrisch, Wand 2,00 mm

DB 121

Metrischer Schlauch, extrudiert in PTFE, FEP, PFA oder ETFE (TEFZEL)

2,00 mm Wandstärke (DB 121)

Bestell-Gr. DI/DA mm	DI mm	Tol. ± mm	Wand- stärke mm
2,00/ 6,00	2,00	0,10	2,00 ± 0,20
4,00/ 8,00	4,00	0,15	2,00 ± 0,20
6,00/10,00	6,00	0,20	2,00 ± 0,20
8,00/12,00	8,00	0,20	2,00 ± 0,20
10,00/14,00	10,00	0,30	2,00 ± 0,20
12,00/16,00	12,00	0,30	2,00 ± 0,20
14,00/18,00	14,00	0,40	2,00 ± 0,20
16,00/20,00	16,00	0,40	2,00 ± 0,20
20,00/24,00	20,00	0,50	2,00 ± 0,20
25,00/29,00	25,00	0,50	2,00 ± 0,20
28,00/32,00	28,00	0,50	2,00 ± 0,20
28,50/32,50	28,50	0,50	2,00 ± 0,20
32,00/36,00	32,00	0,60	2,00 ± 0,20
36,00/40,00	36,00	0,60	2,00 ± 0,20
40,00/44,00	40,00	0,75	2,00 ± 0,20
46,00/50,00	46,00	0,75	2,00 ± 0,20

Lieferform und Aufmachung für metrische Schläuche:

Entsprechen denen für AWG- oder Zolltypen in vergleichbaren Abmessungen. Siehe entsprechende Seiten.

Metrische Sonderausführungen:

Problemlos sind einsatzspezifische Typen lieferbar.

