

PTFE-Schlauch «Sub Lite Wall»

DB 3 SLW

PTFE Sub Lite Wall-Schläuche (SLW) sind Mikrominiatur-Extrudate höchster Präzision bezüglich Abmessungen und Uniformität. Über die ganze Länge des Schlauches werden die Toleranzen gleichmässig eingehalten.

Sub Lite Wall (SLW)-Schlauch ist auch als Schrumpfschlauch lieferbar (siehe bei den schrumpfbaren Produkten im Katalog, wo Sie auch den dünnsten Schrumpfschlauch der Welt finden).

Grösse AWG	DI		Wandstärke	
	Zoll	mm	Zoll	mm
44	0,002	0,05	0,002	0,05
42	0,0025	0,06	0,002	0,05
40	0,003	0,07	0,002	0,05
38	0,004	0,10	0,002	0,05
36	0,005	0,12	0,003	0,07
34	0,006	0,15	0,003	0,07
32	0,008	0,20	0,003	0,07
30	0,010	0,25	0,003	0,07
28	0,013	0,33	0,003	0,07
26	0,016	0,40	0,003	0,07
24	0,020	0,50	0,002	0,05
22	0,025	0,63	0,002	0,05
20	0,032	0,81	0,002	0,05
18	0,040	1,01	0,0015	0,04
16	0,051	1,29	0,0015	0,04
14	0,064	1,62	0,0015	0,04
12	0,081	2,05	0,0015	0,04
10	0,102	2,59	0,002	0,05
8	0,129	3,27	0,0020	0,05
6	0,162	4,11	0,0025	0,06
4	0,204	5,18	0,0035	0,08
2	0,258	6,55	0,004	0,10
0	0,325	8,25	0,005	0,12



Dimensionen und Toleranzen:

Die hier aufgeführten Werte stellen nur eine Auswahl von Möglichkeiten dar: Wir sind in der Lage, kurzfristig praktisch jede Dimensionsvorgabe zu realisieren.

Aufmachung: Lieferung erfolgt auf Spulen, in Ringen oder geraden Abschnitten.