

PTFE-Schlauch (AWG-Grössen) Elektroausführung

DB 1/2/3

- Es gelten die jüngsten Ausgaben militärischer oder kommerzieller Normen/Spezifikationen
- Standardausführung: naturfarben
- Farben (10) nach MIL. STD. 104 auf Wunsch - PTFE ohne Aufpreis
- entspricht UL-224 (UL FILE Nr. E-64007)
- gelistet unter UL «Recognized component program»

AWG-Grössen	DI mm			Wandstärke mm						
	min.	nom.	max.	SW (Standard Wall) DB 1 MIL.-1-221129 AMS 3653		TW (Thin Wall) DB 2 AMS 3655		LW (Lightweight Wall) DB 3 AMS 3654		
				nom.	Tol.	nom.	Tol.	nom.	Tol.	
30	0,25	0,30	0,38	0,23	± 0,05	0,23	± 0,05	0,15	± 0,05	X
28	0,33	0,38	0,46	0,23	± 0,05	0,23	± 0,05	0,15	± 0,05	X
26	0,41	0,46	0,53	0,23	± 0,05	0,23	± 0,05	0,15	± 0,05	X
24	0,51	0,56	0,66	0,30	± 0,05	0,25	± 0,08	0,15	± 0,05	X
23	0,58	0,66	0,74	0,30	± 0,05	0,25	± 0,08	0,15	± 0,05	X
22	0,66	0,71	0,81	0,30	± 0,05	0,25	± 0,08	0,15	± 0,05	X
21	0,74	0,81	0,89	0,30	± 0,05	0,25	± 0,08	0,15	± 0,05	X
20	0,81	0,86	0,97	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,15	± 0,05	X
19	0,91	0,97	1,07	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,15	± 0,05	X
18	1,02	1,07	1,17	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,15	± 0,05	X
17	1,14	1,19	1,32	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,15	± 0,05	X
16	1,29	1,35	1,47	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,15	± 0,05	X
15	1,45	1,50	1,65	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,15	± 0,05	X
14	1,62	1,68	1,83	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,20	± 0,05	○
13	1,83	1,93	2,06	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,20	± 0,05	○
12	2,06	2,16	2,31	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,20	± 0,05	○
11	2,31	2,41	2,57	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,20	± 0,05	○
10	2,59	2,69	2,84	0,41	± 0,08	0,30	± 0,08	0,20	± 0,05	○
9	2,89	3,00	3,15	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,20	± 0,05	□
8	3,28	3,38	3,53	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,20	± 0,05	•
7	3,66	3,76	3,94	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,20	± 0,08	•
6	4,11	4,22	4,42	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,25	± 0,08	•
5	4,62	4,72	4,95	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,25	± 0,08	•
4	5,18	5,28	5,54	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,25	± 0,08	•
3	5,81	5,94	6,20	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,25	± 0,08	•
2	6,55	6,68	6,93	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,25	± 0,08	•
1	7,34	7,47	7,45	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,25	± 0,08	•
0	8,25	8,38	8,69	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,30	± 0,08	•

X Spulen zu 304,8 m

○ Spulen zu 152,4 m

□ Spulen zu 76,2 m

- Ringe mit Längen nach Fabrikationsergebnis

Auf Wunsch Sonderzuschnitte und -Abpackungen/-Spulungen