

PTFE-Schlauch (Zoll-Grössen) Elektroausführung

DB 4/5/6/7

- Es gelten die jüngsten Ausgaben militärischer oder kommerzieller Normen/Spezifikationen
- Standardausführung: naturfarben
- Farben (10) nach MIL. STD. 104 auf Wunsch - PTFE ohne Aufpreis
- entspricht UL-224 (UL FILE Nr. E-64007)
- gelistet unter UL «Recognized component program»

Grösse Zoll	DI mm			Wandstärke mm					
	min.	nom.	max.	SW (Standard Wall) DB 4 MIL.-1-221129 AMS 3653		TW (Thin Wall) DB 5 AMS 3655		LW (Lightweight Wall) DB 6 AMS 3654	
				nom.	Tol.	nom.	Tol.	nom.	Tol.
1/8"	3,05	3,17	3,30	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	-	-
1/8"	3,17	3,30	3,43	-	-	-	-	0,20	± 0,05
3/16"	4,77	4,87	5,03	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,25	± 0,08
1/4"	6,35	6,48	6,60	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,25	± 0,08
5/16"	7,95	8,15	8,43	0,51	± 0,10	0,38	± 0,08	0,30	± 0,08
3/8"	9,52	9,83	10,00	0,64	± 0,13	0,38	± 0,08	0,38	± 0,08
7/16"	11,12	11,45	11,63	0,64	± 0,13	0,46	± 0,10	0,46	± 0,10
1/2"	12,70	13,08	13,21	0,64	± 0,13	0,46	± 0,10	0,46	± 0,10
5/8"	15,87	16,33	16,51	0,64	± 0,13	0,51	± 0,10	0,51	± 0,10
3/4"	19,05	19,61	19,69	0,76	± 0,15	0,64	± 0,10	0,51	± 0,10
7/8"	22,22	22,91	23,55	0,89	± 0,18	-	-	-	-
1"	25,40	26,16	26,92	0,89	± 0,18	-	-	-	-
1 1/4"	31,75	32,69	33,66	1,02	± 0,18	-	-	-	-
1 1/2"	38,10	39,37	40,13	1,14	± 0,18	-	-	-	-

Grösse Zoll	DI mm	Tol. ± mm	Wandstärke mm
1/32"	0,79	0,10	0,38 ± 0,08
1/16"	1,60	0,13	0,76 ± 0,13
3/32"	2,39	0,13	0,76 ± 0,13
1/8"	3,18	0,15	0,76 ± 0,13
3/16"	4,78	0,25	0,76 ± 0,13
1/4"	6,35	0,25	0,76 ± 0,13
5/16"	7,92	0,25	0,76 ± 0,13
3/8"	9,52	0,25	0,76 ± 0,13
7/16"	11,12	0,25	0,76 ± 0,13
1/2"	12,70	0,25	0,76 ± 0,13
9/16"	14,27	0,51	0,76 ± 0,18
5/8"	15,87	0,51	0,76 ± 0,18

Grösse Zoll	DI mm	Tol. ± mm	Wandstärke mm
11/16"	17,45	0,51	0,76 ± 0,18
3/4"	19,05	0,51	1,02 ± 0,18
7/8"	22,22	0,51	1,14 ± 0,18
1"	25,40	0,51	1,14 ± 0,18
1 1/8"	28,58	0,51	1,14 ± 0,18
1 1/4"	31,75	0,51	1,14 ± 0,18
1 1/2"	38,10	0,51	1,14 ± 0,18

Ringe mit Längen nach Fabrikationsergebnis
Ab 7/8 Zoll in geraden Abschnitten zu 2,4 bis 2,7 m

Auf Wunsch Sonderzuschnitte
und -Abpackungen/-Spulungen